

EMBUTIDORAS PH13 / PHX15 PHX25 PHX40 / PHX60



PH13 / PHX15 / PHX25



PHX40 / PHX60

EMBUTIDORAS HIDRÁULICAS

PH13 / PHX15 / PHX25 / PHX40 / PHX60

- * Construcción íntegra en acero INOX 18/10.
- * Tapadera, pistón y embudos en INOX. Excepto PH13 que el pistón es de POLYDUR.
- * Descompresión automática de la carne cuando se afloja la rodillera.
- * Descompresión ajustable en PHX40 y PHX60.
- * Gran flexibilidad de ajuste de la velocidad del pistón.
- * Vuelta rápida del pistón para el llenado.
- * Motor IP65.
- * Provista de ruedas para su desplazamiento.
- * Entregadas con 3 embudos: 14, 20, 30.
- * Circuito hidráulico cerrado con depósito.



APERTURA TAPA
PH13 / PHX15 / PHX25

MODELOS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CAPACIDAD	PESO	POTENCIA MOTOR
PH13	468	381	650	13	75 Kg	0,5 CV/HP
PHX15	468	382	1105	15L	100 Kg	0,75 CV/HP
PHX25	518	431	1173	25 L	130 Kg	1 CV/HP
PHX40	558	518	1156	40 L	210 Kg	2 CV/HP
PHX60	558	518	1150	60 L	250 Kg	2 CV/HP

GIMENEZ 2000 MAQUINARIA ALIMENTACION S.L.

CENTRAL: c/Electricidad nº12. 28918 Leganés (Madrid)
 Tel: +34.916.437.393 ... Fax: +34.916.435.573 ... e-mail: administracion-madrid@gimenez2000.com
SUCURSAL BADAJOZ: Pol. Ind. Los Caños. C/ Caya nº 15. 06300 Zafra (Badajoz)
 Tel. y Fax: +34.924.555.026 ... e-mail: administracion-zafra@gimenez2000.com
SUCURSAL SALAMANCA: SERVITEC GUIJUELO S.L.
 Pol. Ind. Agroalimentario, sector 3.1.1, nave 8
 37770 Guijuelo (Salamanca)