

GRAPADORA AUTOMÁTICA DOBLE MOD. CDO-250



CDO-250



MODELO	PRESIÓN DE TRABAJO	CONSUMO AIRE	PESO	PRODUCCION	POTENCIA	DIMENSIONES mm
CDO-250	6-8 bar	2,2 l/ciclo	512 Kg	18 ciclo/min 12 ciclo/min	2,92 Kw	2384 X 998 X 1646

GRAPADORA MOD. CDO-250

- * **Funcionamiento electro-neumático-hidráulico.**
- * **Idónea para el grapado de embutidos rectos y productos moldeados hasta calibre 250 mm.**
- * **Está dotada de cinta transportadora de evacuación.**
- * **Capaz de trabajar con ciclos cortos para una producción elevada, o con sobre-separación mediante sistema de pinzas de gran robustez para productos moldeados.**
- * **Fácil de transportar y fijar, gracias a las ruedas giratorias con freno.**
- * **El cambio de tripa se realiza de un modo rápido, sin necesidad de girar el cabezal.**
- * **Sistema de doble embudo con vacío que garantiza una embutición sin aire, incluso en los calibres grandes.**
- * **Diámetros posibles de los embudos de 48, 60 y 73 mm.**
- * **Cuchilla de corte de carne y freno de tripa mecánico.**
- * **Pinzas de gran robustez, que parten el músculo sin dañar la tripa y evitan la acumulación de producto en los extremos.**

GIMENEZ 2000 MAQUINARIA ALIMENTACION S.L.

CENTRAL: c/Electricidad nº12. 28918 Leganés (Madrid)

Tel: +34.916.437.393 ... Fax: +34.916.435.573 ... e-mail: administracion-madrid@gimenez2000.com

SUCURSAL BADAJOZ: Pol. Ind. Los Caños. C/ Caya nº 15. 06300 Zafra (Badajoz)

Tel. y Fax: +34.924.555.026 ... e-mail: administracion-zafra@gimenez2000.com

SUCURSAL SALAMANCA: SERVITEC GUIJUELO S.L.

Pol. Ind. Agroalimentario, sector 3.1.1, nave 8
37770 Guijuelo (Salamanca)