

INYECTORAS AUTOMATICAS MOD. P-10 / P-14 / P-15 / P-16



MODELOS P-10 / P-14



MODELO P-15



MODELO P-16

- * Las unidades drive y el reductor se hayan sobre el área de inyección, esto simplifica el mantenimiento, incrementa la seguridad y alarga la vida del dispositivo.
- * La cámara de vacío está separada herméticamente del área de inyección.
- * Gracias al probado sistema de carga de agujas y al sistema de control individual de válvulas, el rendimiento de inyección de esta máquina es muy consistente.
- * La capacidad de la sincronización con precisión entre la bomba, las válvulas y la aguja, hace posible fijar volúmenes de inyección dondequiera entre el 5% y el máximo.
- * A pesar del diseño compacto de estas máquinas, cumplen sobradamente los requisitos de seguridad Certificación CE.
- * Posibilidad de incorporar diferentes tipos de bombas dependiendo de las necesidades:
 - Rodillo de goma.
 - Membrana.
 - acero inox.

MODELO	ALTURA DE INYECCION	ANCHO DE CINTA AVANCE 17/23 mms	POTENCIA	MEDIDAS EN mms.	NUMERO DE AGUJAS
P-10	180 mms	280 mms	0,75 Kw	1800 x 1200 x 450	10 EN 1 FILA
P-14	180 mms	280 mms	0,75 Kw	1800 x 1200 x 450	14 EN 2 FILAS
P-15	180 mms	300 mms	0,93 Kw	1600 x 1400 x 540	15 EN 2 FILAS
P-16	220 mms	320 mms	1,5 Kw	1850 x 1440 x 620	16 EN 2 FILAS

GIMENEZ 2000 MAQUINARIA ALIMENTACION S.L.

CENTRAL: c/Electricidad nº12. 28918 Leganés (Madrid)

Tel: +34.916.437.393 ... Fax: +34.916.435.573 ... e-mail: administracion-madrid@gimenez2000.com

SUCURSAL BADAJOZ: Pol. Ind. Los Caños. C/ Caya nº 15. 06300 Zafra (Badajoz)

Tel. y Fax: +34.924.555.026 ... e-mail: administracion-zafra@gimenez2000.com

SUCURSAL SALAMANCA: SERVITEC GUIJUELO S.L.

Pol. Ind. Agroalimentario, sector 3.1.1, nave 8
37770 Guijuelo (Salamanca)