

PICADORA TX98



TX98

PICADORA TX98

- * Construcción integra en acero INOX 18/10.
- * Carter, cuerpo, hélice en INOX.
- * Carter monobloc.
- * Desmontaje del cuerpo girando la maneta lateral.
- * Reductor con baño de grasa (engrasada permanentemente).
- * Piñones en acero templado y rectificado.
- * Alimentación trifásica:
220V/380V 50/60HZ.
- * En consonancia con las normas C.E.



Dimensiones TX98



Dimensiones TX98
sobre la base



MODELO	RENDIMIENTO TEÓRICO	DIAMETRO	TALADRO PLACA	CAPACIDAD	PESO	POTENCIA MOTOR
TX98	500 Kg/h	98 mm	Ø 5 mm	15 L	70 Kg	3 CV

GIMENEZ 2000 MAQUINARIA ALIMENTACION S.L.

CENTRAL: c/Electricidad nº12. 28918 Leganés (Madrid)

Tel: +34.916.437.393 ··· Fax: +34.916.435.573 ··· email: administracion-madrid@gimenez2000.com

SUCURSAL BADAJOZ: Pol. Ind. Los Caños. C/ Caya nº 15. 06300 Zafra (Badajoz)

Tel. y Fax: +34.924.555.026 ··· e-mail: administracion-zafra@gimenez2000.com

SUCURSAL SALAMANCA: SERVITEC GUIJUELO S.L.

Pol. Ind. Agroalimentario, sector 3.1.1, nave 8
37770 Guijuelo (Salamanca)